

KRATON FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1. Identificação

Nome da substância ou mistura (nome comercial)	Kraton™ G Polymers (Set (S))
Sinônimo	Este SDS abrange todos os sufixos alfanuméricos para os seguintes produtos. Os sufixos indicam o local de fabricação, o agente de poeira e a forma do produto. * A declaração sobre o Nanoform e as informações da sílica amorfa listadas nas Seções 1 e 3 são aplicáveis SOMENTE quando esses graus contêm sílica como agente de poeira (2º sufixo S). * A sílica amorfa sintética é um material nanoestruturado, de acordo com a definição da norma ISO TS 80004-1 e conforme definido no Regulamento 2011/696/EU e suas alterações. * O agente de poeira da sílica é composto por partículas primárias com um tamanho mediano de < 100 nm, que estão presentes como agregados e aglomerados com intervalo de escala de diâmetro médio acima de 100 nm no agente de poeira usado.
Código do produto	G1701, G1702, G1730
No. de FISPQ	14312
Principais usos recomendados para a substância ou mistura	Uso industrial
Restrições específicas de uso para a substância ou mistura	Não disponível.
Informações sobre o Fabricante / Importador / Distribuidor	CORPORATE OFFICE
Nome	Kraton Corporation
Endereço	15710 John F Kennedy Blvd., Suite 300 Houston, TX 77032, USA
Telefone para contato	+1 281 504 4700
	BRASIL
Nome	Kraton Polymers do Brasil Ind.Com.Prod.Petroquimicos Ltda
Endereço	Av.Roberto Simonsem, 1500 CEP 13148-901 Paulínia S.P.
Telefone para contato	+55 19 38747225
Technical Support Line - International	+1 800 4 Kraton (572866) ; +1 281 504 4950
Site	www.Kraton.com
Kraton Polymers Do Brasil:	+55 19 38447095
Pro-Química:	+55 0800 110 82 70
CHEMTREC - Internacional:	+1 703 527 3887

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

O produto foi avaliado e/ou testado quanto aos seus perigos físicos, de saúde e ambientais de acordo com a norma ABNT NBR 14725-4. (Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)), de 26 de agosto de 2009)

Perigos físicos	Não classificado.
Perigos saúde humana	Não classificado.
Perigo ao meio ambiente	Não classificado.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Símbolos de perigo	Nenhum.
---------------------------	---------

Palavra de advertência	Nenhum.
Frase(s) de perigo	Não aplicável.
Frase(s) de precaução	
Prevenção	Não aplicável.
Resposta	Não aplicável.
Armazenamento	Não aplicável.
Disposição	Não aplicável.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Possível acúmulo de carga estática.
Informações suplementares	Nenhum.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Mistura

Nome químico comum ou nome técnico	Número de registro CAS	Concentração ou faixa de concentração
Estireno-Etileno/Propileno-(Estireno) (SEP(S))	68648-89-5	<100
Silica, amorfa	7631-86-9	<1

4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros

Inalação	Remova para local ventilado. Se houver manifestação de sintomas, ou se os sintomas persistirem, contate um médico.
Contato com a pele	Lavar com água e sabão. Caso irritação ocorra e persista, consulte um médico.
Contato com os olhos	Não esfregar os olhos. Enxágue com água. Caso irritação ocorra e persista, consulte um médico.
Ingestão	Enxágue a boca. Em caso de sintomas, consulte um médico.
Sintomas e efeitos mais importantes; agudos ou tardios	As poeiras podem irritar o trato respiratório, pele e olhos. Contato prolongado com a pele pode provocar ressecamento.
Notas para o médico	Trate sintomaticamente. Nenhum antídoto específico é recomendado.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios adequados de extinção	Água borrifada, produto químico seco, dióxido de carbono.
Meios inadequados de extinção	Não utilize jato d'água como meio de extinção, uma vez que isso pode espalhar o incêndio.
Perigos específicos da substância ou mistura	Quando decomposto, este produto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono e/ou hidrocarbonetos de baixo peso molecular.
Métodos especiais de combate a incêndio	Use equipamento de proteção adequados. Utilize spray de água para resfriar recipientes fechados.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Em caso de incêndio, use respirador autônomo e roupas de proteção completas.
Métodos específicos	Utilize procedimentos padrão de combate a incêndios e considere os perigos de outros materiais envolvidos.
Riscos gerais de incêndio	As cargas eletrostáticas geradas durante ao se esvaziar a embalagem perto de vapores inflamáveis podem provocar um incêndio em nuvem (flash fire).

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Use equipamentos de proteção individual apropriados. Se derramado, pode causar um risco de escorregão.
Para o pessoal do serviço de emergência	Mantenha todo o pessoal desnecessário afastado.
Precauções ao meio ambiente	Evite o lançamento em redes de esgotos/águas pluviais, cursos d'água ou no solo.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza	Evite a geração de poeiras durante a limpeza. O produto é imiscível com água e espalha na superfície da água.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Minimize a geração e o acúmulo de poeiras. Evite calor, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Evite eletricidade estática e a formação de faíscas. Aterre o recipiente e os equipamentos de transferência para eliminar faíscas de eletricidade estática. Mantenha um detector de incêndio se o material atingir 280 °C (536 °F). Evite o contato com o material quente. Não inale as poeiras deste material. Observe as boas práticas de higiene industrial.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazene No interior. Mantenha afastado do calor, faíscas e chamas abertas. Este material pode acumular eletricidade estática, a qual pode provocar faíscas e se tornar uma fonte de ignição. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas usando técnicas comuns de equipotencialização e aterramento. Para manter a qualidade do produto, não armazene no calor ou sob luz solar direta. Mantenha em local fresco e bem ventilado. Armazene hermeticamente fechado no recipiente original. Mantenha os recipientes fechados quando não estiverem em uso. Armazene à temperatura ambiente e pressão atmosférica. Evite o acúmulo de poeiras deste material. Tome cuidado no manuseio/armazenamento. Não empilhe Recipientes intermediários para granel (FIBCs) ou sacos paletizados.

Evite armazenar sob pressão ou em temperaturas elevadas para minimizar o impacto não tóxica. Não armazene em áreas externas. Deve-se tomar cuidado especial quando se estiver armazenando e manuseando este produto. Além da natureza específica do polímero, condições tais como umidade, luz solar, e temperatura exercem influência na maneira em que o produto se comporta durante o armazenamento e manuseio. Deve-se prestar atenção especial para evitar o estoque inapropriado dos sacos com saliências ou dos outros pacotes deste produto. Vale a pena realçar que os produtos com polímeros podem ser instáveis dimensionalmente quando submetidos a certas condições.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Siga os procedimentos de monitoramento padrão.

Limites de exposição ocupacional

Nenhum limite de exposição informado para o(s) ingrediente(s).

Valores-limite biológicos

Não foi observada a existência de limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).

Medidas de controle de engenharia

A ventilação deve ser suficiente para efetivamente retirar e evitar o acúmulo de poeiras ou fumos que possam ser gerados durante o manuseio e o processamento térmico.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face

Use óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção).

Proteção da pele

Proteção das mãos

Recomenda-se usar luvas para utilização mais prolongada. Quando manusear material quente, use luvas resistentes ao calor.

Outras

Use roupa de proteção e luvas adequadas.

Proteção respiratória

Caso a ventilação seja insuficiente, deve-se providenciar proteção respiratória adequada.

Perigos térmicos

Deve-se usar roupas de proteção térmica adequadas quando necessário.

Medidas de higiene

Sempre observe boas medidas de higiene pessoal, tais como se lavar depois de manusear o material e antes de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, as roupas de trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes.

9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

Estado físico

Sólido.

Forma

Pó. Sedimento denso.

Cor

Branco ou Claro.

Odor

Inodoro.

Limite de odor

Não disponível.

pH

Não aplicável.

Ponto de fusão/ponto de congelamento

Não disponível.

Ponto de ebulição Inicial e faixa de temperatura de ebulição

Não aplicável.

Ponto de fulgor

Não aplicável.

Taxa de evaporação

Não aplicável.

Inflamabilidade (sólido; gás)

O produto não é inflamável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade

Limite de explosividade – inferior (%)	Não aplicável.
	Não aplicável.
Limite de explosividade inferior (%) temperatura	Não aplicável.
Limite de explosividade – superior (%)	Não aplicável.
	Não aplicável.
Limite de explosividade superior (%) temperatura	Não aplicável.
Pressão de vapor	Não aplicável.
Densidade de vapor	Não aplicável.
Densidade relativa	> 0.88 - < 0.95 a 20°C
Solubilidade(s)	
Solubilidade (na água)	Insolúvel.
Coefficiente de partição - n-octanol/água	Não disponível.
Temperatura de autoignição	Não disponível.
Temperatura de decomposição	Não disponível.
Viscosidade	Não disponível.
Outros parâmetros físico químicos	
Propriedades explosivas	Não explosivo.
Propriedades oxidantes	Não disponível.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	O produto é estável e não reativo sob condições normais de uso, armazenamento e transporte.
Estabilidade química	O material é estável sob condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	Risco de autoaquecimento e autoignição sob exposição prolongada a altas temperaturas. Nenhuma reação perigosa conhecida nas condições normais de uso.
Condições a serem evitadas	Evite exposição a temperaturas elevadas ou sob a luz solar direta.
Materiais incompatíveis	Ácidos fortes, álcalis e agentes oxidantes.
Produtos perigosos da decomposição	Quando decomposto, este produto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono e/ou hidrocarbonetos de baixo peso molecular.

11. Informações toxicológicas

Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação	A inalação de vapores/fumos gerados pelo aquecimento deste produto pode provocar irritação respiratória com desconforto na garganta, tosse ou dificuldade de respiração. A inalação de poeiras pode provocar irritação respiratória.
Contato com a pele	Nenhum efeito adverso é esperado pelo contato com a pele.
Contato com os olhos	Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização. A poeira provoca irritação em contato com os olhos. Os vapores liberados durante o processamento térmico podem causar irritação nos olhos.
Ingestão	Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Sintomas	O contato direto com os olhos pode provocar uma irritação temporária.
Toxicidade aguda	Não classificado.
Estireno-Etileno/Propileno-(Estireno) (SEP(S))	Estudo de toxicidade sistêmica da USP em camundongos – Extrato.; Não foram reportados efeitos significativos e/ou relevantes. ; para uma substância representativa.
Corrosão/irritação da pele	Não classificado.
Corrosivo e irritação da pele	
Irritação/corrosão - Pele	
Estireno-Etileno/Propileno-(Estireno) (SEP(S))	Estudo intracutâneo da USP em coelhos - Extrato.; para uma substância representativa. Resultado: Negativo/negativa.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Nenhum dado disponível.

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização respiratória Nenhum dado disponível.

Sensibilização à pele Não classificado.

Sensibilização

Estireno-Etileno/Propileno-(Estireno) (SEP(S))

Testes para a sensibilização da pele e irritação, para uma substância representativa.

Resultado: Negativo/negativa.

Notas: ISO 10993-10 Guinea Pig Maximization Sensitization Test

Mutagenicidade em células germinativas Não classificado.

Mutagenicidade

Estireno-Etileno/Propileno-(Estireno) (SEP(S))

Estudo de mutagenicidade bacteriana in vitro em E.Coli e S.Typhimurium de extrato, para uma substância representativa.

Resultado: Negativo/negativa.

Carcinogenicidade Este produto não é considerado carcinogênico pela IARC, ACGIH, NTP ou OSHA.

Tóxico para a reprodução Este produto não deve afetar a capacidade reprodutiva ou o desenvolvimento.

Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única Não classificado.

Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida Não classificado.

Perigo por aspiração Não é perigoso por aspiração.

Outras informações

Estireno-Etileno/Propileno-(Estireno) (SEP(S))

Estudo de citotoxicidade usando o ensaio de colônia em células de pulmão de hamster chinês (V79); Não foram reportados efeitos significativos e/ou relevantes. ; para uma substância representativa.

Estudo de hemólise in vitro em hemácias, MHLW japonês; Não foram reportados efeitos significativos e/ou relevantes. ; para uma substância representativa.

Estudo de implantação muscular da USP em coelhos - Dia 7; Não foram reportados efeitos significativos e/ou relevantes. ; para uma substância representativa.

12. Informações ecológicas

Ecotoxicidade De acordo com os dados disponíveis, não são atendidos os critérios de classificação da substância como perigosa ao ambiente aquático.

Componentes	Espécie	Resultados de testes
Estireno-Etileno/Propileno-(Estireno) (SEP(S)) (CAS 68648-89-5)		
Aquático		
<i>Agudo</i>		
Peixe	LC50 Truta Arco-íris	> 1000 mg/l, 96 hr

Persistência e degradabilidade Não inerentemente biodegradável.

Potencial bioacumulativo O produto não é bioacumulativo.

De coeficiente de partição n-octanol-água (Kow) Não disponível.

Fator de bioconcentração (FBC ou BCF) Não disponível.

Mobilidade no solo Nenhum dado disponível.

Outros efeitos adversos Não disponível.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

Restos de produtos Descarte de acordo com as regulamentações locais.

Embalagem usada Não aplicável.

Regulamentações locais Colete e recupere ou descarte em recipientes selados em uma instalação de disposição de resíduos licenciada.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Não estão regulamentados como produtos perigosos.

Regulamentos internacionais

IATA

Não estão regulamentados como produtos perigosos.

IMDG

Não estão regulamentados como produtos perigosos.

Transportar a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Código IBC Não disponível.

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos federais

Esta Ficha de informações de segurança de produto químico foi preparada de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 14725-4: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Controle e a Fiscalização de Produtos Químicos Pela Polícia Federal (PORTARIA Nº 240)

Não aplicável.

Lista de insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos (sujeitos a Controle do Ministério da Justiça) (Resolução nº 169 de 15 de agosto de 2017, Anexo I, Lista D2)

Não listado.

Produtos controlados devem ser relatado ao exército (Decreto nº 3655, Anexo 1, alterada)

Não aplicável.

(Decreto nº 99.280, anexos A, B, C e E, tal como alterada) substâncias que empobrecem a camada de ozônio

Não aplicável.

Decreto No. 5.472, de 20 de Junho de 2005, Promulga o texto da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes

Não listado.

Emprego e Efeitos Fisiológicos de Produtos Químicos (Decreto nº 3.665, Anexo III)

Não aplicável.

Regulamentos internacionais

Protocolo de Montreal

Não aplicável.

Convenção de Estocolmo

Não aplicável.

Convenção de Roterdão

Não aplicável.

Protocolo de Kyoto

Não aplicável.

Convenção de Basileia

Não aplicável.

16. Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores

Não disponível.

Legendas e abreviaturas

Não disponível.

Informações de revisão

Identificação do produto e da empresa: sinônimos
Composição / informação sobre os ingredientes: A divulgação substitui
Manuseio e armazenamento: Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Propriedades físicas e químicas: Cor
Propriedades físicas e químicas: Forma
Informações sobre regulamentações: Regulamentos do Canadá
Informações sobre regulamentações: Regulamentos internacionais
Informações sobre regulamentações: Japan Fire Prevention Ordinance
Informações sobre regulamentações: regulamentos federais dos EUA
Informações sobre regulamentações: US TSCA
Outras informações: Cláusula de desresponsabilização
Atributos e utilizações do material; dados experimentais: atributos do material
Dados dos RegPerig: Europa - UE

Cláusula de desresponsabilização

KRATON CORPORATION instiga a cada cliente e destinatário destas folhas de dados de segurança para que as leiam com cuidado e consultem a especialistas apropriados, de acordo com a necessidade e pertinência, para a ciência de e compreensão dos dados aqui expostos e de qualquer perigo relacionado com o produto. As informações aqui fornecidas, a partir da data deste documento, se baseiam nos conhecimentos atuais, foram obtidas a partir de fontes confiáveis e produzidas de boa-fé e, de acordo com as nossas capacidades. Tais informações são fornecidas sem nenhuma garantia e não devem estabelecer nenhuma obrigação ou responsabilidade legal por parte do(s) autor(es), seu empregador nem suas afiliadas. As informações aqui fornecidas têm a finalidade única de servir como orientação e não há garantia de sua completude. As informações não são uma garantia de nenhuma especificação, característica, qualidade ou propriedade específica do produto.

As informações se relacionam apenas com o produto específico designado e podem não ser válidas para o mesmo produto, quando utilizado conjuntamente com outros materiais ou produtos, ou em qualquer processo, a não ser que esteja expressamente anunciado neste documento. Nada do que foi anunciado neste documento deve ser interpretado como uma recomendação ou licença para utilizar qualquer produto em conflito com direitos de patente existentes, ou cujos direitos tenham sido reivindicados. O usuário e somente ele deverá determinar se o uso ponderado de um produto infringirá quaisquer tais patentes. As condições reguladoras estão sujeitas à alterações e podem diferir de uma localidade para outra. É responsabilidade do comprador/usuário garantir que suas atividades estão de acordo com as permissões previstas na legislação local, federal e internacional.

Nós, em nosso próprio nome e em nome de nossas afiliadas e autor(es) mencionado(s), nos isentamos expressamente de toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos ou ferimentos decorrentes de quaisquer atividades relacionadas de alguma forma com as informações fornecidas neste documento. Devido à proliferação de fontes de informações, não nos responsabilizamos nem poderemos ser responsabilizados por folhas de dados de segurança obtidos de qualquer outra fonte que não nós mesmos. Se você obteve uma folha de dados de segurança de alguma outra fonte e não tem certeza se ela é válida, entre em contato conosco e solicite a versão mais recente.

*KRATON, the KRATON logo, the "Green Super Drop" logo, 1101, ABIETA, AQUATAC, BiaXam, BI-THIN, CENTURY, CENWAX, CirKular+, ELEXAR, ELLAMERA, E-LEXAR, HiMA, IMSS, IPD, NEXAR, PER-SUST, PriMul, RAD-THICK, REFLECTAID, REvolution, SYLFAT, SYLVABIND, SYLVABLEND, SYLVACLEAR, SYLVACOTE, SYLVADERM, SYLVAFUEL, SYLVAGEL, SYLVAGUM, SYLVALITE, SYLVAMIN, SYLVAPINE, SYLVAPRINT, SYLVARES, SYLVAROAD, SYLVAROS, SYLVASOLV, SYLVATAC, SYLVATAL, SYLVATRAXX, TER-SET, UNICLEAR, UNIDYME, UNIFLEX, UNI-REZ, UNI-TAC, and ZONATAC são marcas comerciais ou marcas registradas da Kraton Corporation ou suas subsidiárias e afiliadas, em um ou mais, mas não todos os países.

©2016-2022 Kraton Corporation